

Cura & Manutenzione

Pulizia e manutenzione ordinaria

Per la pulizia ordinaria delle superfici in quarzo utilizzare un panno umido o una salvietta di carta e, se necessario, una piccola quantità di detergente a pH neutro o leggermente acido specifico per la pulizia quotidiana di agglomerato quarzo-resina.

Applicare il prodotto direttamente sulla superficie lasciandolo agire per alcuni secondi, risciacquare quindi con una spugna e dell'acqua, infine asciugare accuratamente. Prestare attenzione a parti metalliche delicate e ad altri materiali sensibili agli acidi.

Le superfici levigate e spazzolate tendono a sporcarsi più facilmente e quindi eventuali residui di calcare, impronte, segni metallici e altri tipi di macchie potrebbero richiedere una maggiore cura per la pulizia.

I piani in agglomerato di quarzo offrono un'ottima resistenza alle macchie di gran parte dei prodotti di uso comune.

Tuttavia la rimozione di alcuni tipi di macchie può richiedere l'impiego di una pulizia straordinaria, in modo particolare se non vengono rimosse dalla superficie del piano di lavoro in breve tempo.

In questa eventualità, effettuare una pulizia profonda del piano applicando un detergente a pH acido o leggermente alcalino, specifico per agglomerati in quarzoresina per pulizia profonda sulla superficie, distribuendolo uniformemente con una spugna non abrasiva (tipo 3M Scotch-Brite). Lasciare agire 5 minuti e quindi risciacquare con acqua fino a completa rimozione del detergente.

Rimuovere l'eccesso d'acqua con un panno e asciugare.

Se la macchia non fosse ancora completamente rimossa, ripetere l'operazione.

Prestare attenzione a parti metalliche delicate e ad altri materiali sensibili agli acidi.


QUARTZFORMS

MADE IN GERMANY

santamargherita



OKITE®
ITALIAN QUARTZ

 **silestone**
Designed by COSENTINO

 **MARMOTEX**
for Kitchen

K-PROOF®

SOSTANZE CHIMICHE DA EVITARE

Evitare di esporre le superfici in quarzo a sostanze chimiche e solventi, in particolare quelli per le vernici. Tenere lontano prodotti a base di solvente come acetone o alcool, diluenti, detersivi contenenti ammoniaca o candeggina, prodotti fortemente alcalini come ammoniaca, soda caustica o detersivi per forno, pennarelli indelebili o inchiostro, prodotti abrasivi e micro abrasivi in crema o in polvere.

Se una delle sostanze sopra indicate vengono a contatto con la superficie sciacquare immediatamente e accuratamente con acqua.

Anche se l'esposizione casuale a prodotti alcalini non danneggia le superfici, detersivi fortemente alcalini (pH alto) non sono raccomandati per la pulizia di agglomerati di quarzo.

L'impiego di detersivi fortemente alcalini può compromettere l'aspetto superficiale del materiale.

Prestare attenzione a parti metalliche delicate e ad altri materiali sensibili agli acidi.

Per le operazioni di posa ed installazione si consiglia di utilizzare esclusivamente silicone di tipo neutro.

Per la pulizia ordinaria del piano cucina trattato **K-PROOF®** è sufficiente utilizzare acqua calda ed un panno in microfibra

Pulizia macchie difficili

Si consiglia di pulire il piano subito dopo ogni utilizzo al fine di evitare la formazione di macchie difficili.

Per la pulizia straordinaria del piano **K-PROOF®**, come macchie generate da residui alimentari di grassi o di altro tipo, Marmotex ha comunque elaborato **K-NEAT®**, un prodotto specifico per mantenerne l'igiene e la bellezza.

In mancanza di **K-NEAT®**, si raccomanda l'utilizzo di detersivi sgrassanti/disinfettanti neutri non aggressivi, trattando preventivamente una piccola parte del piano in modo da verificarne l'efficacia.

Lasciare agire il prodotto massimo 2 minuti e quindi risciacquare abbondantemente con acqua corrente. Si raccomanda comunque sempre una preventiva pulizia con acqua calda ed un panno morbido.

Macchie di calcare

Utilizzare un detergente scioglicalcare non corrosivo a base di aceto (tipo Aquam), trattando preventivamente una piccola parte del piano in modo da verificarne l'efficacia. Lasciare agire il prodotto massimo 2 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida ed asciugare con un panno morbido.

Residui di silicone o stucco da installazione

Si raccomanda di eliminare questi elementi prodotti subito dopo l'installazione senza usare oggetti appuntiti e/o abrasivi che possano danneggiare o graffiare la superficie del piano **K-PROOF®**

Da evitare

Mai utilizzare candeggina, prodotti fortemente alcalini come la soda caustica e sostanza corrosive; scioglicalcare corrosivi/concentrati; prodotti a base solvente come acetone, acqua ragia e diluenti; prodotti ceranti o altri additivi lucidanti.

Leggere sempre attentamente le avvertenze prima di utilizzare qualsiasi prodotto: l'uso scorretto potrebbe intaccare il trattamento.

tad
i.Top

**TORNA
ALL'INDICE**